



MAXCRYL®
(Макскрил®)

СВЯЗУЮЩАЯ ЖИДКАЯ ДОБАВКА К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРАМ И БЕТОНУ

ОПИСАНИЕ

МАКСКРИЛ - это жидкость молочно-белого цвета на акриловой основе, используемая в качестве добавки к строительным растворам и бетонам на портландцементе с целью повышения адгезии, гидроизоляционных свойств и других механических характеристик. Строительные растворы, приготовленные с использованием МАКСКРИЛ, обладают лучшей пластичностью, удобоукладываемостью, большим, чем обычно временем схватывания, а также более высокой прочностью на сжатие и растяжение, соответственно, обеспечивая высокую стойкость к износу, в том числе показатели надежности ремонта и долговечности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка МАКСКРИЛ придает МАКССИЛ, КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ, МАКСРАЙТ и другим продуктам ДРИЗОРО способность проявлять более высокую адгезию даже к гладким поверхностям. МАКСКРИЛ рекомендуется использовать для приготовления связующих составов под стяжки, штукатурки, ремонтные составы, а так же обеспечивает упомянутые выше продукты нормальным схватыванием и набором прочности при повышенных температурах. В ходе восстановительных работ, МАКСКРИЛ отличается тем, что сводит усадку до минимума и увеличивает адгезию к основаниям различного типа.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. На ней не должно быть никаких загрязнений, краски, смазки и т.п. Подготовку и очистку поверхности рекомендуется выполнять с использованием пескоструйного оборудования или струей воды под большим давлением (насосы высокого давления, дающие давление в факеле не менее 150 бар).

Подготовка строительного раствора. Смешайте цемент с песком в требуемой пропорции. В отдельной емкости смешайте одну часть МАКСКРИЛ с тремя частями воды. Далее смешайте все вместе, и готовый раствор уложите слоями при помощи кельмы. Последующие мероприятия необходимо производить через 7 дней.

ПРОПОРЦИИ

МАКСКРИЛ - КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ: отношение 1:3. Одна часть МАКСКРИЛ к трем частям воды.

Цементные строительные растворы: отношение 1:3 или 1:2 в зависимости от характера работы.

Вы можете поэкспериментировать, применяя другие соотношения, перед тем как приступить к какой-то конкретной работе с тем, чтобы убедиться, что полученный раствор отвечает конкретным требованиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте воздействия на материал МАКСКРИЛ температур ниже 0°C с тем, чтобы не допустить его замерзания. Продукт в жидком состоянии сохраняет свои свойства до пяти циклов замерзания-оттаивания. Не работайте смесями с добавкой МАКСКРИЛ при температуре ниже 5°C или же в случаях, когда в течение ближайших 24 часов ожидается такое понижение температур.

УПАКОВКА

220 литровые бочки, 20, 5 и 2 литровые пластиковые канистры.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 18 месяцев. Не допускайте замораживания.

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована