



**MAXGLAZE<sup>®</sup>**  
(Максглейз<sup>®</sup>)

## ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕТОНА И КАМЕННОЙ КЛАДКИ

### ОПИСАНИЕ

МАКСГЛЕЙЗ - это эмульсия на основе акрила, которая герметизирует и защищает бетон, каменную кладку от загрязнений окружающей среды и атмосферных осадков. Эта молочного цвета жидкость после нанесения постепенно превращается в прозрачную матовую пленку.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для защиты бетона с поврежденной открытой поверхностью, готовых бетонных панелей, декоративной работы из камня и лепнины.
- Как матовое обеспыливающее покрытие для бетонного дорожного покрытия; при необходимости возможно применение поверх МАКСГЛЕЙЗ вождения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей.
- Не желтеет и дает возможность поверхности дышать.
- Легко наноситься. Имеет прекрасную адгезию к основанию.
- Предупреждает загрязнение основания и воздействие на него агрессивных сред.
- Не теряет своих свойств при нанесении на щелочные основания.
- Не нуждается в ремонте, самоочищается при дожде.

### НАНЕСЕНИЕ

**Поверхность нанесения.** Поверхность должна быть полностью очищенной от всех видов загрязнений, обезжирена и просушена.

**Нанесение.** Перед нанесением МАКСГЛЕЙЗ, размешайте содержимое банки и уложите два слоя щеткой или распылителем.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Попавший на кожу МАКСГЛЕЙЗ, должен быть немедленно смыт водой. При попадании в глаза, их также следует тщательно промыть водой в течение пятнадцати минут и, при необходимости, проконсультироваться с врачом.

Не наносите на глинистые поверхности, перлит, легкие материалы или же на дорожные покрытия, обладающие избыточной фильтрацией воды. Не наносите при температуре ниже 10°C или на замерзшую поверхность.

### РАСХОД

От 2 до 3 м<sup>2</sup>/литр, в зависимости от пористости поверхности.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

20 и 5 литровые металлические банки. Хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 4°C. Срок хранения в закрытой заводской упаковке – 12 месяцев.

#### ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована